

Eingangsanlagen von Fischer-Draht

Entrance installations from Fischer-Draht



Nr. 1020, rechts öffnend, mit Sicherheitsnachlauf
No. 1020, opening right, with safety after-running

Klassiker mit der perfekten Funktionalität.

Eingangsanlagen von Fischer-Draht genießen im Handel den Ruf eines durchdachten, sicheren und eleganten Kundenführungsmittels, das auch optisch überzeugt. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Breiten, Öffnungs- und Schließtechnologien.

Fischer-Draht achtet auf dem Sektor Kundenführungsanlagen auch bei der Oberflächenveredelung auf zertifizierte Qualität. Eine hochwertige Fertigung, unterstützt durch laufende Qualitätskontrollen, garantiert eine gleichbleibend hohe und beständige Oberflächengüte.

The classic ones with perfect functionality.

Entrance installations from Fischer-Draht enjoy a great reputation in the trade as safe, elegant and intelligently-designed customer guidance installations that are also visually appealing. They also provide a choice of different widths, as well as opening and closing technologies.

In the customer guidance installations sector, Fischer-Draht also ensures that quality is certified during surface refinement. High-quality production, supported by regular quality checks, guarantees that surface quality remains constant and optimal.

Eingangsanlagen mit Lichtschranke.

Robuste Technik im eleganten Gewand

Fischer-Draht Eingangsanlagen mit Lichtschranken überzeugen durch Unverwüstlichkeit und setzen schon am Zugang zur Verkaufsfläche einen hochwertigen gestalterischen Akzent.

Eingangsanlagen mit 1 Lichtschranke


Zur optimalen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten stehen die bewährten Eingangsanlagen der Serien 1020/1021 in zwei Standardhöhen zur Verfügung.

Grundausrüstung / Basic equipment:

- 1 Säule mit elektrischer Anlage
1 pillar with electrical installation
Material 1.4301 (rostfrei) / material 1.4301 (stainless)
- Schwenktüre mit Paniksicherung, verchromt
swing doors with panic safety device, chromium plated
- 1 Standrohr mit Fotozelle Ø 50 mm, verchromt
1 post with photoelectric cell Ø 50 mm, chromium-plated
- 1 Standrohr mit Reflexspiegel Ø 50 mm, verchromt
1 post with reflecting mirror Ø 50 mm, chromium-plated
- 1 Standrohr Ø 50 mm, verchromt
1 post Ø 50 mm, chromium-plated
- 4 Verbindungsrohre Ø 40 mm, verchromt
4 joint pipes Ø 40 mm, chromium-plated
- 8 Kunststoffmuffen / 8 plastic caps
- Schild mit Eingangs- und Sperrsymbol einschl. Befestigung
sign with entrance and barrier symbol plus fixing attachment
- Anschlusswert 230 V, 50 Hz / connected load 230 V, 50 Hz

Eingangsanlage mit einer Lichtschranke Entrance installations with 1 light barrier

Modell-Nr. Model-No.	Höhe (mm) Height (mm)	links öffnend opening left	rechts öffnend opening right	Bestell-Nr. Order-No.
1020	950	X		4 020 2095
	950		X	4 020 1095
1020	1150	X		4 020 2115
	1150		X	4 020 1115




Entrance installations with light barrier.

Entrance installations with light barrier

Fischer-Draht entrance installations with light barriers are indestructible, and add a high-quality design touch at the very entrance to the sales area.

Entrance installations with 1 light barrier

For optimal adaptation to local conditions, the proven entrance installations of the 1020/1021 series are available with two standard heights.



Nr. 1020, links öffnend
No. 1020, opening left

Doppel-Eingangsanlage mit 1 Lichtschranke Double entrance installation with 1 light barrier

Grundausrüstung / Basic equipment:

- 2 Säulen mit elektrischer Anlage
2 pillars with electrical installation
Material 1.4301 (rostfrei) / material 1.4301 (stainless)
- Schwenktüren mit Paniksicherung, verchromt
swing doors with panic safety device, chromium plated
- 1 Standrohr mit Fotozelle Ø 50 mm, verchromt
1 post with photoelectric cell Ø 50 mm, chromium-plated
- 1 Standrohr mit Reflexspiegel Ø 50 mm, verchromt
1 post with reflecting mirror Ø 50 mm, chromium-plated
- 4 Verbindungsrohre Ø 40 mm, verchromt
4 joint pipes Ø 40 mm, chromium-plated
- 8 Kunststoffmuffen / 8 plastic caps
- 2 Schilder mit Eingangs- und Sperrsymbol einschl. Befestigung
2 signs with entrance and barrier symbol plus fixing attachment
- Anschlusswert 230 V, 50 Hz / connected load 230 V, 50 Hz
- lichte Durchgangsbreite max. 2000 mm
entry clearance width max. 2000 mm

Doppel-Eingangsanlage mit 1 Lichtschranke Double entrance installation with 1 light barrier

Modell-Nr. Model-No.	Höhe (mm) Height (mm)	Bestell-Nr. Order-No.
1021	950	4 021 0095
	1150	4 021 0115

Eingangsanlagen mit 3 und 5 Lichtschranken.

Eingangsanlage mit 3 Lichtschranken

Die Schwenktüre ist in Grundstellung immer offen und bleibt beim Zugang in Eingangsrichtung geöffnet, schließt jedoch bei Verlassen des Verkaufsraums in falscher Richtung (siehe Skizze). Dabei wird ein akustisches und optisches Signal ausgelöst. Verlässt der Kunde den Kontrollbereich in Eingangsrichtung, öffnet sich die Schwenktüre wieder. Für Hypermärkte empfehlen wir mehrere parallel angeordnete Anlagen.


Grundausrüstung / Basic equipment:

- 1 Säule mit elektrischem Antrieb einschl. Steuerung für 3 Lichtschranken, Gehäuse 1.4301 (rostfrei)
1 pillar with electric motor including control for 3 light barriers, housing 1.4301 (stainless)
- Schwenktüre mit Paniksicherung
swing door with panic safety device
- 2 Standrohre mit Fotozelle Ø 50 mm
2 posts with photoelectric cell Ø 50 mm
- 3 Standrohre mit Reflexspiegel Ø 50 mm
3 posts with reflecting mirror Ø 50 mm
- 4 Verbindungsrohre, lang / 4 joint pipes, long
4 Verbindungsrohre, kurz / 4 joint pipes, short
- 16 Kunststoffmuffen / 16 plastic caps
- Schild einschl. Befestigung
sign including attachment device
- Anschlusswert 230 V, 50 Hz
connected load 230 V, 50 Hz

Entrance installations with 3 and 5 light barriers

Entrance installation with 3 light barriers

The swing door is always open in the basic position and during entrance, it remains open in the entrance direction but closes again if anyone tries to leave the sales area in the wrong direction (see drawing). This is accompanied by an acoustic and visual signal. If the customer leaves the control area in the entry direction, the swing door opens again. For supermarkets we recommend several such installations organized parallel to one another.



Eingangsanlagen mit Lichtschranken Entrance installation with 5 light barriers

Modell-Nr. Model-No.	Lichtschranken Light barrier	Bestell-Nr. Order-No.
1022	3	4 022 3115
1022	5	4 022 5115

Eingangsanlage mit 5 Lichtschranken

Aufbau und Abmessungen wie abgebildet, jedoch mit zwei weiteren Lichtschranken, die sich in einem zusätzlichen unteren Verbindungsrohr befinden. Eine Option für sehr hohe Sicherheitsansprüche.

Entrance installation with 5 light barriers


Setup and dimensions as depicted, but with two further light barriers located in an additional joint pipe below. An option for very high security requirements.

Grundausrüstung / Basic equipment:

Wie Eingangsanlage mit 3 Lichtschranken plus:

Same as entrance installation with 3 light barriers plus:

- 1 Verbindungsrohr mit 2 Lichtschranken Ø 50 mm
1 joint pipe with 2 light barriers Ø 50 mm
- 1 Verbindungsrohr mit 2 Reflexspiegeln Ø 50 mm
1 joint pipe with 2 reflex mirrors Ø 50 mm
- Steuerung für 5 Lichtschranken / control for 5 light barriers
- Anschlusswert 230 V, 50 Hz / connected load 230 V, 50 Hz



Entrance installations with radar sensor.

These are recommended when space is at a premium – no pre-area required.

Basic equipment:

- 1 pillar with electrical installation including radar sensor, housing 1.4301 (stainless)
- swing door with panic safety device, chromium-plated
- 3 posts Ø 50 mm, chromium-plated
- 4 joint pipes Ø 40 mm, chromium-plated
- 8 plastic caps
- sign including attachment device
- connected load 230 V, 50 Hz

Eingangsanlagen mit Radarsensor.

Empfehlenswert bei Platzmangel – kein Vorlauf erforderlich.

Grundausrüstung:

- 1 Säule mit elektrischer Anlage einschl. Radarsensor, Gehäuse 1.4301 (rostfrei)
- Schwenktüre mit Paniksicherung, verchromt
- 3 Standrohre Ø 50 mm, verchromt
- 4 Verbindungsrohre Ø 40 mm, verchromt
- 8 Kunststoffmuffen
- Schild einschl. Befestigung
- Anschlusswert 230 V, 50 Hz

Eingangsanlage mit Radarsensor Entrance installation with radar sensor

Modell-Nr. Model-No.	Höhe (mm) Height (mm)	links öffnend opening left	rechts öffnend opening right	Bestell-Nr. Order-No.
1023	950	X		4 023 2095
	950		X	4 023 1095
1023	1150	X		4 023 2115
	1150		X	4 023 1115

